

Označení	ASM-01	ASM-01/U	ASM-02	ASM-02/24V	ASM-03	ASM-04	ASM-05
Napájecí jmenovité napětí	230 V AC	12÷240 VAC/DC	230 V AC	24 V AC/DC	230 V AC		
Tolerance napájecího napětí	-15 ÷ +10%						
Jmenovitý kmitočet	50 / 60 Hz						
Jmenovitý odběr proudu	48 A	8 mA	35 mA	55 mA	25 mA	26 mA	
Optická signalizace napájení	červená LED dioda		-				
Časový rozsah nastavení sepnutí	10 s ÷ 10 minut		2 s ÷ 10 minut		3 ÷ 30 min	10 s ÷ 10 minut	0,1 s ÷ 10 dní
Nastavení času tlumení						0,1 ÷ 2 kW	
Přesnost nastavení času sepnutí	±10%				±5%	±10%	10%
Opakovatelnost nastavení času sepnutí	±5%				±10%	±5%	5%
Nastavené prahu výkonu	-					0 ÷ 60 s	-
Čas vypnutí po překročení limitního výkonu	-					40 s	-
Nastavení času sepnutí	plynulé (otočný potenciometr)				-		
Parametry sepnutí	1 NO-16 A/250 V AC1 4000 VA (napěťový kotakt)						
Počet připojovacích vodičů / svorek	4		8		8	7	8
Průřez vodičů	0,2 ÷ 2,5 mm ²						
Délka přívod. kabelu	-						
Pracovní teplota	-20 ÷ + 45 °C						
Krytí	IP20						
Kategorie přepětí	II						
Rozměry	90 x 17,5 x 66 mm						
Hmotnost	0,073 kg	0,076 kg	0,076 kg	0,027 kg	0,29 kg	0,079 kg	0,077 kg