

Označení	ASP-01	ASP-02	ASH-01	ASH-01/U	ASH-02	ASN-01	ASN-01/U	ASN-02
Napájecí jmenovité napětí	230 V AC		12÷240 VAC/DC		230 V AC	230 V AC	12÷240 VAC/DC	230 V AC
Tolerance napájecího napětí	-15 ÷ +10%		-5 ÷ +10%		-15 ÷ +10%		-5 ÷ +10%	-15 ÷ +10%
Jmenovitý kmitočet	50 / 60 Hz							
Jmenovitý odběr proudu	8 mA	10,5mA	48 mA	8 mA	33 mA	48 mA	8 mA	33 mA
Časový rozsah nastavení sepnutí	10 s ÷ 16 minut	10 s ÷ 14 minut	10 s ÷ 10 minut		10 s ÷ 14 minut	10 s ÷ 10 minut		10 s ÷ 14 minut
Přesnost nastavení času sepnutí	±3%	±10%						
Opakovatelnost nastavení času sepnutí	±5%							
Nastavení času sepnutí	plynulé (otočný potenciometr)							
Parametry sepnutí	-	1NO5A/250 VAC1 1250 VA	1 NO 16 A/250 V AC1 4000 VA (napěťový kontakt)					
Povolené zatížení	15 ÷ 350 W	-						
Počet připojovacích vodičů / svorek	3	4						
Průřez vodičů	3 x 1 mm ²	0,2 ÷ 2,5 mm ²	4 x 0,75 mm ²			0,2 ÷ 2,5 mm ²		
Délka přívod. kabelu	0,1 m	-						
Pracovní teplota	-20 ÷ + 45 °C							
Krytí	IP20		IP65			IP20		
Třída ochrany	II							
Kategorie přepětí	II							
Rozměry	50 x 50 x 26 mm	50 x 50 x15 mm	69 x 56 x 27 mm					
Hmotnost	0,028 kg	0,028 kg	0,101 kg		0,106 kg	0,076 kg		0,067 kg